

1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

- Produktuppgifter
- Handelsnamn: Epifanes Kombi Spackling (Combifiller)
- Ämnets användning / tillredningen spackling
- Tillverkare/leverantör:
W. Heeren & Zoon BV
P.O. box 166
1430 AD Aalsmeer
Netherlands
Tel.+31 297 - 360366
Fax +31 297 - 342078
info@epifanes.nl
- Importör:
Epifanes Sverige
Södra Kungsvägen 326
181 36 Lidingö
Tel. 08 - 7661730
Fax 08 - 7661739
- Område där upplysningar kan inhämtas: Environment protection department.
- Upplysningar i nödfall: 08 766 1730

2 Farliga egenskaper

- Farobeteckning: Bortfaller.
- Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö:
Produkten är märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för EG:s "Allmänna klassificeringsdirektiv för tillredningar" i sin slutgiltiga version. R 52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
- Klassificeringssystem:
Klassificeringen motsvarar aktuella EG-listor, men har kompletterats med uppgifter ur facklitteratur och med firmauppgifter.

3 Sammansättning/information om beståndsdelar

- Kemisk karakterisering
- Beskrivning:
Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

• Farliga ingredienser:

CAS: 64742-82-1	lacknafta, medeltung alifatisk	2,5-10%
EINECS: 265-185-4	Xn, N; R 10-51/53-65-66-67	
CAS: 12001-26-2	Mica	≤ 2,5%

- Ytterligare hänvisningar:
De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

4 Åtgärder vid första hjälpen

- Vid inandning: Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
- Vid kontakt med huden: I allmänhet kan produkten ej irritera huden.
- Vid kontakt med ögonen:
Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten.

(Fortsättning på sida 2)

Handelsnamn: Epifanes Kombi Spackling (Combifiller)

(Fortsättning från sida 1)

- Vid förtäring: Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

5 Brandbekämpningsåtgärder

- Lämpliga släckningsmedel:
CO₂, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.
- Speciell skyddsutrustning: Inga speciella åtgärder krävs.

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- Personrelaterade försiktighetsåtgärder: Erfordras ej.
- Miljöskyddsåtgärder:
När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
- Förfarandet vid rengöring/upptagning:
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
Se till att ventilationen är tillräcklig.

7 Hantering och lagring

- Hantering:
 - Hänvisningar beträffande säker skötsel:
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
Undvik bildning av aerosol.
 - Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:
Inga speciella åtgärder krävs.
- Lagring:
 - Krav på lagerutrymmen och behållare: Inga speciella krav.
 - Hänvisningar beträffande sammanlagring: Erfordras ej.
 - Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Inga.

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:
Inga övriga uppgifter, se punkt 7.
- Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.
- Ytterligare hänvisningar:
De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.
- Personlig skyddsutrustning:
 - Allmänna skydds- och hygienåtgärder:
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
 - Andningsskydd:
Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

(Fortsättning på sida 3)

Handelsnamn: Epifanes Kombi Spackling (Combifiller)

(Fortsättning från sida 2)

- Handskydd:
Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning. Handskmaterialrekommendationer kan inte ges för produkt/tillredning/kemikalielösning, då inga tester genomförts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
- Handskmaterial
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.
- Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- Ögonskydd: Vid påfyllning rekommenderas skyddsglasögon.

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

• Allmänna uppgifter

Form:	Fast
Färg:	Enligt produktbeteckning
Lukt:	Karaktäristisk

• Tillståndsändring

Smältpunkt/smältområde:	Ej bestämd.
Kokpunkt / kokområde:	180°C

• Flampunkt: 37°C

• Tändtemperatur: 240°C

• Självantändbarhet: Produkten är ej självantändande.

• Explosionsfara: Produkten är ej explosiv.

• Explosionsgränser:

Nedre:	0,6 Vol %
Övre:	7,0 Vol %

• Ångtryck vid 20°C: 1 hPa

• Densitet vid 20°C: 1,83 g/cm³

• Löslighet i / blandbarhet med

Vatten: Ej resp. föga blandbar.

• Lösningsmedelhalt:

Organiska lösningsmedel:	0,0 %
VOC	206 g/l

• Andel av fasta partiklar: 88,8 %

10 Stabilitet och reaktivitet

- Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:
Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- Farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.

(Fortsättning på sida 4)

Handelsnamn: Epifanes Kombi Spackling (Combifiller)

(Fortsättning från sida 3)

- Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

11 Toxikologisk information

- Akut toxicitet:
- Primär retningseffekt:
 - på huden: Ingen irritationsrisk.
 - på ögat: Ingen irritationsrisk.
- Sensibilisering: Ingen sensibiliserande effekt känd.

12 Ekologisk information

- Ekotoxiska effekter:
- Kommentar: Skadlig för fisk.
- Allmänna hänvisningar:
Vattenföroreningsklass 1 (Självtvärdering): liten risk för vattenförorening.
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i utspätt tillstånd resp. i större mängder.
Skadlig för vattenorganismer

13 Avfallshantering

- Produkt:
- Rekommendation:
Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.
- Ej rengjorda förpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

14 Transportinformation

- Vägtransport ADR/RID och GGVs/GGVE (gränsöverskridande/inland):
- ADR/RID: -
- Sjötransport IMDG:
- IMDG/GGVSee-klass: -
- Marine pollutant: Nej
- Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR:
- ICAO/IATA-klass: -

15 Gällande föreskrifter

- Märkning enligt EEC-riktlinjer:
Produkten har klassificerats och märkts enligt EG-riktlinjer/Förordningen om farliga ämnen (GefStoffV).
- R-fraser:
52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
- S-fraser:
2 Förvaras oåtkomligt för barn.

(Fortsättning på sida 5)

Handelsnamn: Epifanes Kombi Spackling (Combifiller)

(Fortsättning från sida 4)

- 23 Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering anges av tillverkaren).
- 46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
- 57 Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.

- Nationella föreskrifter:
- Teknisk instruktion luft:

Klass	andel i %
NK	10-25

- Vattenförorening - riskklass:
WGK 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.

16 Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

- Relevanta R-fraser
 - 10 Brandfarligt.
 - 51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
 - 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
 - 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
 - 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
- Område som utfärdar datablad: Environment protection department.
- Tilltalspartner: J.J. van Dijk
- * Data ändrade gentemot föregående version